



Nitrile

Følsom og slitesterk for full beskyttelse

- Lettvekter for montering, god fingerfølgelighet, finmotorikk.
- Høykvalitets nitrilformulering gir forbedret motstand mot rifter og flenger
- Designet for mange forskjellige typer bruksområder på tvers av industrier



Industrier

- Helsevesen
- Bilindustrien
- Bearbeiding av næringsmidler
- Vaktmestertjenester/sanitære forhold.
- Produksjon
- Biovitenskap
- Offentlige etater

Anbefalt for

- Standard pasientundersøkelser
- Plukking av deler og tilbehør
- Håndtering og bearbeiding av næringsmidler
- Catering / Måltider
- Deponering av avfall (søppel, biohazard-avfall og sengetøy)
- Lettere monteringsoppgaver
- Laboratoriearbeid, blanding, sammensetting, fylling, rengjøring
- Fremstilling av farmasøytiske produkter
- Laboratorier



TEKNISKE DATABLAD

PRODUKTINFORMASJON

	92-134
Materiale	Nitril
Farge	Blå
Hanskedesign	Klorert, Puddertfri, Teksturerte fingre
Mansjett	Rullemansjett
Produksjon / QMS revisjonsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Regulerende	ASTM D6319, Kategori III, CE 0493, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Kontakt med næringsmidler, IFU, ISO 13485, ISO 9001, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Emballasje	100 hansker per dispenser, 10 dispensere per eske, 1000 hansker per eske
Lagring:	Hold ut av direkte sollys; lagre på et kjølig og tørt sted. Holdes vekk fra kilder til ozon eller tenning
Brukerbehov segment	Standard tynn
Tilgjengelige størrelser	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Antistatisk	Nei
Vulkanisering kjemiske akseleratorer	- Sinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) - Sinkdietylditiokarbamat (ZDEC) Kun få mennesker vil være overfølsomme for dette stoffet, og kan utvikle en allergisk reaksjon/irritasjon.

FYSISKE EGENSKAPER

	Typiske verdier		Testmetode
Lengde (mm/tommer)	240 / 9,5		ASTM D6319
Uten hull (Inspeksjonsnivå I)	1,5 AQL		ASTM D5151
Håndflatetykkelse (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D6319
Fingertykkelse (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D6319
	FØR ALDRING	ETTER ALDRING	
Maksimal strekkfasthet (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Forlengelse ved bristepunkt (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Bruddlast (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTILLINGSINFORMASJON

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkode	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100	92134110

Ytelsesstandarder og overholdelse av regelverk



For ytterligere informasjon, besøk oss på www.ansell.com, eller ring oss på

Europa, Midtøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia-Stillehavsregionen

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nord Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika og Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemerker som eies av Ansell Limited eller et av Ansell's datterselskaper. Patentert i USA og patentanmeldt i USA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Med enerett.

Hverken dette dokumentet eller annen uttalelse av eller på vegne av Ansell må tolkes som noen form for garanti eller at et Ansell-produkt egner seg for et bestemt formål. Ansell er ikke ansvarlig for egnetheten eller tilstrekkeligheten ved brukernes valg av hansker til et bestemt bruksområde.